

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ A1R

Компрессорное оборудование A1R проектируется с учетом современных тенденций и гарантирует лучшее соотношение технологичности и доступной цены. На территории СНГ компрессорами A1R уже пользуются сотни производств: от небольших частных цехов до крупных государственных предприятий. Прежде чем отправить оборудование вам, сертифицированные специалисты обязательно проводят полную предпродажную подготовку.

Компрессорное оборудование A1R сертифицировано и в полной мере соответствует современным мировым стандартам, в том числе требованиям стандартов качества ISO 9001 и EAC.

Высокое доверие к продукции A1R выражается в большом количестве предприятий, готовых рекомендовать оборудование A1R и рассказать о своем опыте его использования.

Компрессоры A1R – это практичное решение как для небольших, так и для крупных промышленных предприятий. Оптимальное соотношение цены и качества обусловили популярность компрессорного оборудования на территории СНГ.



B SERIES

Стандартная серия

- **Мощность**
4 - 75 кВт
- **Тип привода**
Прямой / Ременной
- **Винтовой блок**
Baosi (Китай)
- **Подшипники винтового блока**
На всех винтовых блоках Baosi, на прямом и ременном приводе, была произведена замена всех четырех заводских комплектных подшипников на более надежные подшипники высокого класса от мировых производителей (SKF/NSK/FAG Швеция, Япония, Германия).

A SERIES

Усовершенственная серия

- **Мощность**
55 - 220 кВт
- **Тип привода**
Прямой
- **Винтовой блок**
Hanbell AB series (Тайвань)
- **Система рекуперации энергии (ERS)**
Водяной теплообменник позволяет рационально использовать тепло образовавшееся при сжатии воздуха.
- **Подшипники винтового блока**
Установлено шесть усиленных подшипников, что значительно повышает надёжность и ресурс винтового блока.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



Надежная и производительная винтовая пара

На всех сериях компрессоров A1R® используются широко распространенные винтовые блоки. Легкие в обслуживании и с доступной базой запчастей на территории СНГ. Каждый винтовой блок проходит тестирование.



В компрессорах базовой серии «В» используется неприхотливый винтовой блок Baosi (Китай). Данные блоки являются одними из самых распространенных во всем мире в среднем ценовом сегменте.


В конструкции блока используется 4 подшипника. В компрессорах с ременным приводом подшипники винтового блока подвергаются большим нагрузкам, в сравнении с прямым. По этой причине, было принято решение на всех винтовых блоках Baosi, на прямом и ременном приводе, заменить заводские комплектные подшипники на более надежные подшипники высокого класса от мировых производителей (SKF/NSK/FAG Швеция, Япония, Германия). Замена подшипников позволила повысить надежность и увеличить ресурс винтового блока на 15%.



Оборудование коммутации Schneider Electric



В компрессорах A1R® используется оборудование силовой коммутации от ведущего мирового производителя Schneider Electric (Франция). Это компрессорное оборудование обеспечивает длительную и бесперебойную работу компрессора на протяжении всего периода эксплуатации.



Защитная автоматика компрессора

В компрессорах A1R® реализован ряд важнейших автоматических защит, которые предотвратят выход компрессора из строя:

- Защита от неправильного чередования (подключения) питающих фаз;
- Защита от обрыва питающей фазы;
- Защита от перекоса питающих фаз;
- Защита от пониженного/повышенного входного напряжения;
- Защита от перегрева компрессора;
- Защита от чрезмерного давления.




Эффективное охлаждение

В процессе сжатия воздуха выделяется большое количество тепла, которое необходимо эффективно отводить от компрессора. В стандартной комплектации компрессор оснащён мощным, независимым вентилятором охлаждения и эффективным теплообменником с большой площадью рассеивания тепла.

Система охлаждения позволяет:

- В автоматическом режиме поддерживать оптимальную температуру в масляно-воздушной системе;
- Экономить электроэнергию за счет включения и регулирования скорости вращения вентилятора только при достижении верхнего температурного порога.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



Предварительная фильтрация входящего воздуха

Корпус компрессора A1R® защищён от проникновения пыли. Вход воздуха в компрессор для сжатия осуществляется через панельный фильтр, который установлен на корпусе компрессора.

Во всех моделях компрессоров A1R® применяется сменный многослойный панельный фильтр, который предохраняет компрессор от попадания внутрь загрязнённого воздуха и выполняет функцию предварительной фильтрации на входе в компрессор.



Панель оператора MAM-860

- Дистанционное управление / Локальное управление.
- Режим блока / Независимый режим.
- Включение и выключение двигателя.
- Предотвращение реверсии воздушного компрессора.
- Измерение температуры, контроль и защита.
- Измерение и защита от скачков напряжения.
- Функция связи RS485, поддержка протокола MODBUS RTU.
- Защита для открытой фазы, перегрузки по току, разбаланса тока, высокого и низкого напряжения.
- Хорошая интеграция, высокая надёжность и производительность.



Высокоэффективные шумозащитные акустические панели

Акустические панели установлены на всех внутренних поверхностях всех моделей компрессоров A1R®.

В отличие от обычного поролона акустические панели имеют специальный пирамидальный рельеф плит и повышенную толщину, благодаря сочетанию этих особенностей и происходит эффективное гашение (поглощение) акустической волны.

Это позволяет компрессору работать с низким уровнем шума и даёт возможность устанавливать компрессор в непосредственной близости от рабочего места, что особенно актуально для небольших производств или шиномонтажей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Давление	8/10/12,5/15 бар
Производительность	0,82/0,72/0,60/0,50 м³/мин
Мощность главного электродвигателя	5.5 кВт

Дополнительные характеристики

Тип привода	ременной
Тип главного электродвигателя	асинхронный
Параметры сети питания	380В / 50Гц / 3-фазный
Класс энергоэффективности	IE2
Степень защиты электродвигателя	IP54
Подшипники главного электродвигателя	VECCI / C&U (Китай)
Подшипники винтового блока	SKF / NSK / FAG Швеция / Япония / Германия
Контроллер	MAM 860
Частотное регулирование компрессора	отсутствует
Температура окружающей среды	1 – 45 °C
Объем охлаждающей жидкости	3,7
Уровень шума	62±2 дБ
Диаметр выходной трубы	1/2"
Габаритные размеры ДхШхВ	860x730x960 мм
Вес нетто	210 кг

