

CS 16 - Аналоговый датчик давления



Особенности:

- Аналоговый выход 4...20 мА (2-проводная схема)

АНАЛОГОВЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	± 1% ТОЧНОСТЬ	± 0,5% ТОЧНОСТЬ
Датчик давления CS 16, 0...16 бар	0694 1886	0694 3555
Датчик давления CS 40, 0...40 бар	0694 0356	0694 3930
Датчик давления CS 1.6, 0...1,6 бар абсолютное		0694 3550
Датчик давления CS 10, 0...10 бар	0694 3556	0694 3554
Датчик давления CS 100, 0...100 бар		0694 3557
Датчик давления CS 250, 0...250 бар		0694 3558
Датчик давления CS 400, 0...400 бар		0694 3559
Датчик давления CS -1...+15 бар		0694 3553
Сертификат о калибровке в 5 точках диапазона измерений		3200 0004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CS 16

Диапазон измерений:	-1...400 бар
Точность:	± 0,5% или ±1%
Долгосрочная стабильность:	±0,2% FS/год
Температура:	-40...125°C
Класс защиты:	IP65
Питание:	8...30 В постоянного тока
Компоненты в контакте с рабочей средой:	316 L, 304
Присоединение:	G 1/4"